

Tekniska specifikationer

Detta avsnitt gäller alla tekniska specifikationer som skall granskas på besiktningen.

Alla mått är i millimeter (mm).

En nerfräst platta (guide och bakhjulen) används vid mätning av bilens dimensioner, utom vid markfrigång.

Endast en guide per bil är tillåtet. Föraren är ansvarig för sin bil och den måste vara laglig i alla lägen.

Även om den gick igenom besiktningen kan det leda till påföljder om bilen visar sig vara olaglig.

Eurosport 1/24

Mått:

Bil

Max höjd vid bakvingen 35,0 mm.

Max bredd exklusive karossnålar och tejp 83,0 mm.

Min markfrigång under bakaxeln och mellan bakdäcken 0,8 mm.

Max längd pick-up 28,5 mm

Hjul och axlar

Max bakdäcksbredd 20,7 mm

Min bakdäckdiameter 15,0 mm

Min framhjulsdiameter (även stickers) 12,7 mm

Min främre hjulbredd 0,8 mm

Min främre hjulspår 72,0 mm

Chassi

Max längd mätt mellan centrum av bakaxeln och centrum av pick-up fästet 125,0 mm.

Chassi:

Inga restriktioner.

Kaross:

Godkända karosser är: ISRAs 2025-2027 RedFox- Audi R10ISRA Long och

ISRAs 2016 till 2018 RedFox - Audi Concept 2015 och .

Karossen får inte avvika från sin ursprungliga form. Karossen måste täcka hela chassit inklusive bakaxel, däck, drev och pick-up uppifrån sett. Den kan sättas fast på chassit med nålar och/eller tejp.

Karossen ska vara lackad i minst två olika färger, den måste vara helt ogenomskinlig.

Rutorna får ej lackas.

En målad och 1/24 skalad tredimensionell förarinsats med hjälm, axlar, armar och ratt monterad i den naturliga positionen ska finnas. Den ska täcka hela förarområdet så att ingen del av chassit kan ses ovanifrån.

Inga detaljer får klippas bort(dvs ljus, hjul hus, etc.).

Motor:

Inga restriktioner.

Framhjul:

Framhjulen måste snurra runt sitt centrum i 90 graders vinkel mot banans yta och ha en svart gummi / plast beläggning. Framhjulen måste vara helt synliga från sidan. Klistermärken (stickers) kan användas istället som framhjul. De måste placeras i rätt position på karossen.

Bakdäck:

Gummit på däcken ska vara svart. Bakdäcken måste vara helt synliga ifrån sidan.